

<b>Produktname</b>	<b>Deogrip Micro S 1010</b>
<b>Beschreibung</b>	Mattierungsmittel, Soft-Touch-Additiv
<b>Zusammensetzung</b>	Dispersion von radikalisch vernetztem, modifiziertem Rizinusöl in Butylacetat
<b>Aussehen</b>	weiße Dispersion

**Analysenwerte**

Feststoffgehalt [%]	DIN EN ISO 3251	29 - 31
Partikelgrößenverteilung d50 [µm]	ISO 13320	ca. 10
Partikelgrößenverteilung d90 [µm]	ISO 13320	ca. 25
Dichte bei 25°C [g/cm <sup>3</sup> ]	DIN ISO 787 T10A	0,94 – 0,98

<b>Lieferform</b>	25 kg Weißblechkanister
-------------------	-------------------------

**Lagerfähigkeit**

Frostfrei lagern, im verschlossenen Originalgebinde bei Raumtemperatur	mindestens 12 Monate
--	----------------------

**Einstufung und Kennzeichnung**

Bitte entnehmen Sie diese Informationen unserem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

**Verhalten und Wirkung**

Mattierungs- und Soft-Touch-Additiv für den Einsatz in lösungsmittelbasierten Farb- und Lacksystemen

Deogrip Micro S 1010 bewirkt eine hervorragende und sehr konstante Mattierung. Im Vergleich zu konventionellen Mattierungsmitteln, gibt es mit Deogrip Micro S 1010 keine Aufhellung oder Sedimentation aufgrund der Dichte. In der Praxis bewährt haben sich Kombinationen aus Deogrip Micro und gefällter Kieselsäure.

Weiterhin ermöglicht der Einsatz von Deogrip Micro S 1010 satinierte Oberflächen, die im Vergleich zu herkömmlichen Mattierungsmitteln kein Aufglänzen ergeben. Deogrip Micro S 1010 ist hierbei weitgehend kompatibel mit allen gebräuchlichen Bindemittelsystemen.

Die kurze Verdunstungszeit des Lösungsmittels macht Deogrip Micro S 1010 besonders geeignet für schnelltrocknende Systeme wie z.B. UV-Lacke oder geringe Schichtdicken.

Typische Einsatzmenge:

- als Mattierungsmittel ca. 3% (Feststoff)
- als Soft-Touch-Additiv 8-15% (Feststoff)

Jede von uns gegebene anwendungstechnische Beratung stellt nur einen unverbindlichen Hinweis dar - auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter -, der nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte befreit. Verarbeitung, An- und Verwendung unserer Produkte liegen ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Waren nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.